



Аксессуары к видеокамерам

Москва: (495) 783-72-87 www.dssl.ru; Минск +375 (29) 312-38-04 Velcom, +375 (29) 889-02-13 MTC

P/c BY81ALFA 3012 2238 7200 3027 0000, в ЗАО «Альфа-Банк», РБ, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, BIC SWIFT: ALFABY2X, УНП 192801607, ОКПО 500611595000, 220002, Республика Беларусь, ул. Сторожевская, д. 8, офис 74 тел. 8017 2907037(38), e-mail: skbkolard@gmail.com www.kolard.by

***Цены в прайсе носят информационный характер. Окончательную цену уточняйте у менеджера.**

Модель	Описание	Цена без НДС руб.	Цена с НДС руб
Мегапиксельные вариофокальные объективы			
TR-L4M2.7D2.7-13.5IR	Замена AC-MP27135D.IR. 4-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2.7", CS, с поддержкой АРД, управление АРД-DC, фокусное расстояние 2.7~13.5мм, F1.6, угол обзора (1/2.7") горизонталь 113.5°~31.7°	76,00	91,20
TR-L4M2.7D5-50IR	Замена AC-MP0550D.IR. 4-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2.7", CS, с поддержкой АРД, управление АРД-DC, фокусное расстояние 5~50мм, F 2.0, угол обзора (1/2.7") горизонталь 51°~7°	239,00	286,80
AC-MP27135D.IR	Снято с производства. 4-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2.7", CS, с поддержкой АРД, управление АРД-DC, F1.4, фокусное расстояние 2.7~13.5мм, угол обзора (1/2.7") горизонталь 113.5°~31.7°, размеры 35.4 x 46.3 x 41 мм)	74,00	88,80
AC-MP33105D.IR	Снято с производства. 5-ти мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2.5",CS, с поддержкой АРД, управление АРД-DC, F1.4, фокусное расстояние 3.3~10.5 мм, угол обзора (1/3") горизонталь 105.6°~30.4°)	133,00	159,60
AC-MP02812D.IR	Снято с производства. 3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2.7", CS, с поддержкой АРД, управление АРД-DC, F1.4, фокусное расстояние 2.8~12 мм, угол обзора (1/3") горизонталь 92°~27.2°, размеры 29 x 44 x 43 мм)	74,00	88,80
AC-MP0550D.IR	Снято с производства. 2-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2.7", CS, с поддержкой АРД, управление АРД-DC, F1.4, фокусное расстояние 5~50 мм, угол обзора (1/3") горизонталь50°~5.7°, вертикаль 36.5°~4.3°, размеры 45 x 65.4 x 50.6 мм)	233,00	279,60
YV10x5HR4A-SA2L	Объектив 1/3", 1.3 Megapixel, 5.0-50.0 мм, 51°-5.3°, F1.6, DD, IR, CS (MM)	212,00	254,40
YV2.7x2.2SA-SA2L	Объектив 1/3", 3 Megapixel, 2.2-6.0 мм, 120°-46°, F1.3, DD, CS (MM)	276,00	331,20
YV2.8x2.8SA-SA2L	Объектив 1/3", 3 Megapixel, 2.8-8.0 мм, 100°-35°, F1.2, DD, CS (MM)	169,00	202,80
YV4.3x2.8SA-SA2L	Объектив 1/3", 3 Megapixel, 2.8-12.0 мм, 100°-23.21°, F1.4, DD, CS (MM)	237,00	284,40
YV3.3x15SA-SA2L	Объектив 1/3", 3 Megapixel, 15.0-50.0 мм, 18°-5.35°, F1.5, DD, CS (MM)	341,00	409,20
YV3.3x15SR4-SA2L	Объектив 1/2.7", 3 Megapixel (HD), 15.0-50.0 мм, 18°-5.35°, F1.5, IR, DD, CS (MM)	474,00	568,80
DV3.4x3.8SA-SA1L	Объектив 1/2", 3 Megapixel, 3.8-13.0 мм, 97°-28°, F1.4, DD, C (MM)	261,00	313,20
Термокожухи Wizebox			
Fresh 260S	Термокожух (210x73x66) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и настенным кронштейном; Автоматическое включение и выключение нагревателя при помощи биметаллического термореле; Расположение центра выделения тепла в непосредственной близости к смотровому стеклу; Гальваническая трансформаторная развязка по питанию, встроенный источник питания телекамеры; от -25..+40; IP66; ~220В (AC); =12В (DC) или ~24 (AC)	162,00	194,40
Fresh 260S-24V	Термокожух (210x73x66) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и настенным кронштейном; Автоматическое включение и выключение нагревателя при помощи биметаллического термореле; Расположение центра выделения тепла в непосредственной близости к смотровому стеклу; Гальваническая трансформаторная развязка по питанию, встроенный источник питания телекамеры; от -25..+40; IP66; ~24В (AC); =12В (DC) или ~24В (AC)	163,00	195,60
Fresh 260	Термокожух (225x73x66) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и настенным кронштейном; Автоматическое включение и выключение нагревателя при помощи биметаллического термореле; Расположение центра выделения тепла в непосредственной близости к смотровому стеклу; от -25..+40; IP66; ~220В; ~220В	144,00	172,80
Fresh 260-12V	Термокожух (225x73x66) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и настенным кронштейном; Автоматическое включение и выключение нагревателя при помощи биметаллического термореле; Расположение центра выделения тепла в непосредственной близости к смотровому стеклу; от -25..+40; IP66; ~12В (AC); ~12В (AC)	143,00	171,60

Fresh 260-24V	Термокожух (225x73x66) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и настенным кронштейном; Автоматическое включение и выключение нагревателя при помощи биметаллического термореле; Расположение центра выделения тепла в непосредственной близости к смотровому стеклу; от -25..+40; IP66; ~24В (AC); ~24В (AC)	145,00	174,00
LS260-24	Термокожух (66x70x210 мм) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным; от -30°C до +40°C; IP66; 24B(AC), встроенный источник электропитания для т/камеры 12B(DC) или 24B(AC)	195,00	234,00
SVS26P	SVS26P — Термокожух (66x70x200 мм) с обогревателем телекамеры (6Вт, электронный термостат), размораживателем входного стекла (2Вт, постоянный обогрев), солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным; от -65°C до +40°C; IP66; 220B(AC) или 24B(AC) с гальванической развязкой, встроенный источник электропитания для т/камеры (9В(DC), 12В(DC), 12В(DC) или 24В(AC))	306,00	367,20
SVS32P	Термокожух (66x70x260 мм) с обогревателем телекамеры (6Вт, электронный термостат), размораживателем входного стекла (2Вт, постоянный обогрев), солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным; от -65°C до +40°C; IP66; 220B(AC) или 24B(AC) с гальванической развязкой, встроенный источник электропитания для т/камеры (9В(DC), 12В(DC) или 24В(AC))	338,00	405,60

Термокожухи Smartec

STH-1230S	STH-1230S — Термокожух (90x70x240 мм) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); полное открывание верхней части корпуса; от -40°C до +50°C; IP66; 220B(AC)	143,00	171,60
STH-1230D	STH-1230D — Термокожух (90x70x240 мм) с 2 обогревателями, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); полное открывание верхней части корпуса; от -55°C до +50°C; IP66; 220B(AC)	163,00	195,60
STH-1230S-PSU1	STH-1230S-PSU1 — Термокожух (90x70x240 мм) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); полное открывание верхней части корпуса; от -40°C до +50°C; IP66; 220B(AC), встроенный источник электропитания для т/камеры 12B(DC)/1A	172,00	206,40
STH-1230D-PSU1	STH-1230D-PSU1 — Термокожух (90x70x240 мм) с 2 обогревателями, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); полное открывание верхней части корпуса; от -55°C до +50°C; IP66; 220B(AC), встроенный источник электропитания для т/камеры 12B(DC)/1A	188,00	225,60
STH-3230D	STH-3230D — Термокожух (90x70x260 мм) с 2 обогревателями, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); боковое открывание верхней части корпуса; от -55°C до +50°C; IP67; 220B(AC)	203,00	243,60
STH-3230D-PSU1	STH-3230D-PSU1 — Термокожух (90x70x260 мм) с 2 обогревателями, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); боковое открывание верхней части корпуса; от -55°C до +50°C; IP67; 220B(AC), встроенный источник электропитания для т/камеры 12B(DC)/1A	232,00	278,40
STH-5230D-PSU2	STH-5230D-PSU2 — Термокожух (100x90x270 мм) с 2 обогревателями, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (полная сквозная проводка); фронтальное открывание верхней части корпуса; от -50°C до +50°C; IP67; 220B(AC), встроенный источник электропитания для т/камеры и дополнительного оборудования 12B(DC)/3.5A	284,00	340,80
STH-5230S-HPOE	STH-5230S-HPOE — Термокожух (100x90x270 мм) с питанием Hi-PoE; с 1 обогревателем, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (полная сквозная проводка); фронтальное открывание верхней части корпуса; от -40°C до +50°C; IP67; внутренний преобразователь Hi-PoE/12VDC, 2.5A; инжектор питания Hi-PoE - дополнительно!	355,00	426,00
STH-6230D-PSU2	STH-6230D-PSU2 — Термокожух (110x115x200 мм) с 2 обогревателями+обогреватель стекла, встроенная ИК-подсветка до 120м (25° и 45°), солнцезащитный козырек, кронштейн настенный (полная сквозная проводка); боковое открывание верхней части корпуса, синхронизация включения ИК-подсветки с переключением телекамеры в черно-белый режим; от -55°C до +50°C; IP66; 220B(AC), встроенный источник электропитания для т/камеры и дополнительного оборудования 12B(DC)/3.5A	594,00	712,80
STG-HPOE1	STG-HPOE1 — Инжектор питания Hi-PoE для термокожуха STH-5230S-HPOE; формируемая мощность 50Вт; стандарт 802.3at. Может быть использован для питания камер STC-IPMX3693A	188,00	225,60

Кронштейны

Hikvision

DS-1602ZJ-box	Настенный кронштейн с монтажной коробкой, белый, для скоростных поворотных камер, алюминий, Ф209.2x310x399.1мм	265,00	318,00
DS-1605ZJ	Настенный кронштейн, белый, для скоростных поворотных камер DS-2DE4A220IW-DE и DS-2DE4A320IW-DE, алюминий, 183.5x120x228.6мм	73,00	87,60
DS-1671ZJ-SD11	Внутрипотолочный кронштейн, белый, для скоростных поворотных камер DS-2DE4A220IW-DE и DS-2DE4A320IW-DE, алюминий, Ф233x85мм	49,00	58,80
DS-1280ZJ-SD11	Монтажная коробка, белая, для скоростных поворотных камер, алюминий, Ф158x40мм	41,00	49,20
DS-1691ZJ-L	Подвесной кронштейн, белый, для скоростных поворотных камер DS-2DE4A220IW-DE и DS-2DE4A320IW-DE, сталь, 124x84x1000мм	99,00	118,80
DS-1691ZJ-M	Подвесной кронштейн, белый, для скоростных поворотных камер DS-2DE4A220IW-DE и DS-2DE4A320IW-DE, сталь, 124x84x500мм	57,00	68,40
DS-1691ZJ	Подвесной кронштейн, белый, для скоростных поворотных камер DS-2DE4A220IW-DE и DS-2DE4A320IW-DE, алюминий, 84x124x335мм	60,00	72,00
DS-1603ZJ	Настенный кронштейн, белый, для скоростных поворотных камер, алюминий, 98x182x362мм	76,00	91,20
DS-2663ZJ	Настенный кронштейн с монтажной коробкой, белый, для камеры серии PanoVu DS-2DP1636-D, алюминий, 275.8x269x140.1мм	291,00	349,20
DS-1668ZJ	Потолочный кронштейн, белый, для скоростных поворотных камер, сталь, Ф115x58мм	38,00	45,60
DS-1668ZJ(20)	Потолочный кронштейн, белый, для скоростных поворотных камер, сталь, Ф115x200мм	43,00	51,60
DS-1673ZJ	Крепление на стол, белое, совместимо с подвесным кронштейном, сталь, диаметр Ф67-127мм	52,00	62,40
DS-1684ZJ	Крепление на стол, белое, совместимо с настенным кронштейном, сталь, диаметр Ф67-127мм	32,00	38,40
DS-1678ZJ	Монтажная коробка, белая, алюминий, 286x424x119.5мм	300,00	360,00

DS-1619ZJ-P	Кронштейн на парапет или столб, белый, для скоростных поворотных камер, сталь, 455.2×130×815.5мм	332,00	398,40
DS-1253ZJ-M	Дождевой козырек, белый, для купольных камер, совместим с настенным кронштейном DS-1272ZJ-110, композитное волокно, Ф191.1×76мм	34,00	40,80
DS-1250ZJ	Дождевой козырек, белый, для купольных камер, композитное волокно, 264.7×152×189.6мм	23,00	27,60
DS-1258ZJ-L	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, пластик, 136×183×213мм	57,00	68,40
DS-1271ZJ-130-TRL	Подвесной кронштейн, белый, для камер в корпусе шар, алюминий, Ф150×567мм	99,00	118,80
DS-1281ZJ-DM27	Монтажная коробка, белая, для камер 29xx серии, пластик, 111.8×40.5×108.3мм	31,00	37,20
DS-1297ZJ	Подвесной кронштейн, белый, для камера 29xx серии, алюминий, длина 1000-2000мм	67,00	80,40
DS-1273ZJ-DM32	Настенный кронштейн, белый, для DS-2CD4D16/26FWD-I(Z(S), алюминий, 183.5×142×232мм	93,00	111,60
DS-1271ZJ-DM32	Подвесной кронштейн, белый, для DS-2CD4D16/26FWD-I(Z(S), алюминий, Ф150×565мм	113,00	135,60
GP-FE1	Монтажное основание, белое, для DS-2CD45XXF(WD)-I(Z)(H)(S), сталь, Ф195мм	13,00	15,60
DS-1283ZJ	Настенный кронштейн, белый, для камер серии 63xx, алюминий, 167.5×167.5×48.7мм	146,00	175,20
DS-1271ZJ-DM30-E	Подвесной кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, Ф205.6×359мм	163,00	195,60
DS-1273ZJ-DM30-B	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, Ф209×243×326мм	134,00	160,80
DS-1703ZJ	Настенный кронштейн, для купольных камер в антикоррозийном корпусе, нержавеющая сталь, Ф175.8×116.5×202мм	787,00	944,40
DS-1704ZJ	Настенный кронштейн, для цилиндрических камер в антикоррозийном корпусе, нержавеющая сталь, 412.5×140×228мм	146,00	175,20
DS-1706ZJ	Установочная площадка, для камер в антикоррозийном корпусе, нержавеющая сталь, 85×60×55мм	46,00	55,20
DS-1705ZJ-DM35	Настенный кронштейн, для купольных камер в антикоррозийном корпусе, нержавеющая сталь, 180×74×150мм	58,00	69,60
DS-1604ZJ	Настенный кронштейн, белый, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий, 1255×171×355.5мм	160,00	192,00
DS-1604ZJ-pole	Крепление на столб, белое, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий, 170.7×261.8×355.5мм	198,00	237,60
DS-1604ZJ-corner	Крепление на угол с монтажной коробкой, белое, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий, 206.8×261.8×465мм	233,00	279,60
DS-1604ZJ-box	Настенный кронштейн с монтажной коробкой, белый, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий, 281.2×170.7×395.5мм	259,00	310,80
DS-1604ZJ-BOX-POLE	Крепление на столб, белое, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий и сталь, 222×139.3×42мм	207,00	248,40
DS-1604ZJ-BOX-CORNER	Крепление на угол с монтажной коробкой, белое, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий и сталь, 255.5×314×542.5мм	262,00	314,40
DS-1671ZJ-SDM9	Внутрипотолочный кронштейн, черный, для скоростных поворотных камер, алюминий и сталь, Ф232.9×142.6мм	73,00	87,60
DS-1693ZJ-S	Настенный кронштейн, белый, для поворотных платформ DS-2DY32xx серии, сталь, 167×182×309мм	379,00	454,80
DS-1280ZJ-M(SPTZ)	Монтажная коробка, белая, для поворотных платформ DS-2DY32xx серии, сталь, 157×53.4×184мм	63,00	75,60
DS-1275ZJ(SPTZ)	Крепление на столб, белое, для поворотных платформ DS-2DY32xx серии, сталь, 250 x 127 x 140мм	64,00	76,80
DS-1227ZJ-P1	Монтажное основание, белое, для iDS-2CD6810F/C, Ф253.4×8.5мм	64,00	76,80
DS-2102ZJ	Настенный кронштейн, белый, для iDS-2CD6810F/C, 194×110×50мм	13,00	15,60
DS-1299ZJ	Подвесной кронштейн, белый, для DS-2CD4D16/26FWD-I(Z(S), алюминий, 77×77×198мм	24,00	28,80
DS-1602ZJ-corner	Кронштейн на угол, белый, для скоростных поворотных камер, алюминий, 176.8×194×417.8мм	90,00	108,00
DS-1602ZJ-pole	Крепление на столб, белое, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий, 117×194×451.3мм	90,00	108,00
DS-1602ZJ	Настенный кронштейн, белый, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий, 97.3×182.6×306.3мм	64,00	76,80
DS-1663ZJ	Потолочный кронштейн, белый, для скоростных поворотных камер, алюминий, Ф116.5×57мм	29,00	34,80
DS-1661ZJ	Подвесной кронштейн, белый, для скоростных поворотных камер, алюминий, Ф116.5×200мм	70,00	84,00
DS-1227ZJ	Внутрипотолочный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий и пластик, Ф210×90мм	64,00	76,80
DS-1272ZJ-120	Настенный кронштейн, белый, для компактных купольных камер, алюминий, 120×122×173.5мм	54,00	64,80
DS-1258ZJ	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, пластик, Ф120×111×161.5 мм	20,00	24,00
DS-1275ZJ	Крепление на столб, белое, сталь, 127×46×25мм	60,00	72,00
DS-1273ZJ-135	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, Ф136×183.5×230 мм	64,00	76,80
DS-1273ZJ-130B	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий, Ф132×243×288.5 мм	113,00	135,60
DS-1273ZJ-DM25	Настенный кронштейн, белый, для панорамных камер 63xx серии, алюминий, 183.5×164×231.7мм	93,00	111,60
DS-1203ZJ	Подвесной кронштейн, белый, для камера в стандартном корпусе, алюминий, 70.4×84×200мм	26,00	31,20
DS-1214ZJ	Горизонтальное крепление на столб, белый, алюминий и сталь, 117×226×194мм	116,00	139,20
DS-1259ZJ	Наклонный потолочный кронштейн, белый, для купольных камер, Ф111×39.2мм	14,00	16,80
DS-1260ZJ	Монтажная коробка, белая, для цилиндрических камер, алюминий, Ф105мм	43,00	51,60
DS-1268ZJ	Подвесной кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 150×150×590мм	166,00	199,20
DS-1269ZJ	Подвесной кронштейн, белый, для цилиндрических камер, алюминий, 493×246×88мм	151,00	181,20
DS-1271ZJ-110	Подвесной кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, Ф150×560мм	102,00	122,40
DS-1271ZJ-120	Подвесной кронштейн, белый, для компактных купольных камер, алюминий, Ф150×573мм	151,00	181,20
DS-1271ZJ-130	Подвесной кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, Ф150×565мм	151,00	181,20
DS-1271ZJ-135	Подвесной кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, Ф150×565мм	108,00	129,60

DS-1271ZJ-DM25	Подвесной кронштейн, белый, для камер 63xx серии, алюминий, Ф149.5×555мм	116,00	139,20
DS-1271ZJ-DM26	Подвесной кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 676×185×185мм	166,00	199,20
DS-1272ZJ-110	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 120×122×169мм	52,00	62,40
DS-1272ZJ-110B	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий, 123×180×227.8мм	93,00	111,60
DS-1272ZJ-120B	Настенный кронштейн, белый, для компактных купольных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий, 123×180×223мм	102,00	122,40
DS-1273ZJ-130	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 132×183.5×228.5мм	113,00	135,60
DS-1273ZJ-130-TRL	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 131×183.5×228.5мм	70,00	84,00
DS-1273ZJ-135B	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий, 136×243×290мм	116,00	139,20
DS-1273ZJ-140	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 140×182×120мм	64,00	76,80
DS-1273ZJ-160	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 160×183.5×243мм	64,00	76,80
DS-1273ZJ-160B	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий, 160×243×30мм	116,00	139,20
DS-1273ZJ-DM26	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 255×225.7×185мм	64,00	76,80
DS-1273ZJ-DM26-B	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий, 314.5×260×184.9мм	116,00	139,20
DS-1276ZJ	Крепление на угол, белое, сталь, 126×105×250мм	55,00	66,00
DS-1280ZJ-DM18	Монтажная коробка, белая, для купольных камер, алюминий, Ф115.4×43.8мм	32,00	38,40
DS-1280ZJ-DM21	Монтажная коробка, белая, для купольных камер, алюминий, 162×137×42мм	52,00	62,40
DS-1280ZJ-DM25	Монтажная коробка, белая, для камер 63xx серии, алюминий, 178.5×164×41мм	35,00	42,00
DS-1280ZJ-DM26	Монтажная коробка, белая, для купольных камер, алюминий, 165×65×190мм	35,00	42,00
DS-1280ZJ-S	Монтажная коробка, белая, для купольных камер, алюминий, 137×53.4×164.8мм	64,00	76,80
DS-1280ZJ-M	Монтажная коробка, белая, для купольных камер, алюминий, 157×184.8×53.4мм	64,00	76,80
DS-1280ZJ-PT3	Монтажная коробка, белая, для миниатюрных PT-камер, пластик, Ф120×40мм	32,00	38,40
DS-1281ZJ-DM23	Наклонный потолочный кронштейн, белый, для купольных камер, Ф136×48мм	32,00	38,40
DS-1281ZJ-DM25	Наклонный потолочный кронштейн, белый, для камер серии 63xx, 157.1×164×45.5мм	35,00	42,00
DS-1281ZJ-DM26	Наклонный потолочный кронштейн, белый, для купольных камер, Ф165×75.7мм	35,00	42,00
DS-1281ZJ-M	Наклонный потолочный кронштейн, белый, для купольных камер, 157×165.7×61.8мм	64,00	76,80
DS-1282ZZ-DM(mini)	Монтажная пластина, белая, для компактных купольных камер, пластик, Ф120мм	11,00	13,20
DS-1292ZJ	Настенный кронштейн, белый, для камер в стандартном корпусе, алюминий, 70х97.1х217.9мм	29,00	34,80
DS-1293ZJ	Настенный кронштейн, белый, для камер в цилиндрическом корпусе, алюминий, 88×116.6×297.3мм	35,00	42,00
DS-1294ZJ	Настенный кронштейн, белый, для миниатюрных PT-камер, пластик, 223.9×80×125.8мм	64,00	76,80
DS-1602ZJ-box-pole	Кронштейн на стену/столб, белый, для скоростных поворотных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий и сталь, 209.7×314×600.8мм	321,00	385,20
DS-1602ZJ-box-corner	Кронштейн на стену/угол, белый, для скоростных поворотных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий и сталь, 255.5×314×546.4мм	321,00	385,20
DS-1618ZJ	Настенный кронштейн, белый, для скоростных поворотных камер, алюминий, 110×145×189мм	46,00	55,20
DS-1619ZJ	Кронштейн на парапет, белый, для скоростных поворотных камер, 455.2×130.4×841.5мм	350,00	420,00
DS-1660ZJ	Кронштейн на парапет, белый, для скоростных поворотных камер, 180×950×800мм	186,00	223,20
DS-1662ZJ	Подвесной кронштейн, белый, для скоростных поворотных камер, алюминий, Ф116.5×500мм	76,00	91,20
DS-1693ZJ	Настенный кронштейн, белый, для поворотных платформ 52xx серии, сталь, 167×182×309мм	466,00	559,20
DS-1284ZJ-M	Монтажная коробка, 316L нержавеющая сталь, 229×141×71.5мм	437,00	524,40
DS-1696ZJ	Подвесной кронштейн, для камер в антикоррозийном корпусе, 316L нержавеющая сталь, 160×160×342мм	420,00	504,00
DS-1697ZJ	Настенный кронштейн, для камер в антикоррозийном корпусе, 316L нержавеющая сталь, 136×212×32мм	437,00	524,40
DS-1701ZJ	Настенный кронштейн, для камер в антикоррозийном корпусе, 316L нержавеющая сталь, 140×228×412.5мм	364,00	436,80
DS-1227ZJ-DM26	Внутрипотолочный кронштейн, белый, для купольных камер , алюминий и пластик, Ф225×98мм	55,00	66,00
DS-1227ZJ-DM32	Внутрипотолочный кронштейн, белый, для купольных камер , алюминий и пластик, Ф225×98мм	64,00	76,80
DS-1227ZJ-PT6	Внутрипотолочный кронштейн, белый, для купольных камер , алюминий и пластик, Ф210×79мм	41,00	49,20
DS-1232ZJ	Установочная площадка, для цилиндрических камер, сталь, 126x103.5x83мм	46,00	55,20
DS-1232ZJ-T	Установочная площадка, для цилиндрических камер, сталь, 96x95x92.5мм	32,00	38,40
DS-1233ZJ	Подвесной кронштейн, белый, для цилиндрических камер, сталь, Ф160x1093мм	60,00	72,00
DS-1240ZJ	Наклонный потолочный кронштейн, белый, для купольных камер , алюминий, Ф145x63мм	41,00	49,20
DS-1241ZJ	Внутрипотолочный кронштейн, белый, для купольных камер , алюминий и пластик, Ф200x26.8мм	41,00	49,20
DS-1249ZJ	Внутрипотолочный кронштейн, белый, для купольных камер , ABS пластик, Ф169.4x14.6мм	20,00	24,00
DS-1271ZJ-140	Подвесной кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, Ф150x565мм	151,00	181,20
DS-1271ZJ-DM25(M1)	Подвесной кронштейн, белый, алюминий, 585x178.7x178.7мм	116,00	139,20
DS-1272ZJ-110-TRS	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 120x122x169мм	55,00	66,00

DS-1273ZJ-140B	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий, 140×243×292мм	116,00	139,20
DS-1273ZJ-DM25(M1)	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 251.9×178.7×183.5мм	99,00	118,80
DS-1273ZJ-DM26-Y	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, нержавеющая сталь, 255×225.7×185мм	175,00	210,00
DS-1273ZJ-PT6	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 183.5×140×232мм	64,00	76,80
DS-1274ZJ-DM25	Крепление в угол, белое, для DS-2CD63xx камер, алюминий, 209×195×114мм	35,00	42,00
DS-1274ZJ-DM28	Крепление в угол, белое, для компактных fisheye камер, алюминий, 233×201×96мм	35,00	42,00
DS-1275ZJ-4626	Крепление на столб, белое, сталь и нержавеющая сталь, 127×46×250мм	69,00	82,80
DS-1275ZJ-SUS	Крепление на столб, белое, нержавеющая сталь, 127×46×250мм	102,00	122,40
DS-1276ZJ-SUS	Крепление на угол, белое, сталь, 126×105×250мм	102,00	122,40
DS-1279ZJ	Удлинитель для подвесного кронштейна, белый, алюминий, 250мм	20,00	24,00
DS-1280ZJ-BQ30	Монтажная коробка, белая, для купольных камер, алюминий, Ф195×38.5мм	41,00	49,20
DS-1280ZJ-DM22	Монтажная коробка, белая, для купольных камер, алюминий, 164.8×137×53.4мм	69,00	82,80
DS-1280ZJ-DM25(M1)	Монтажная коробка, белая, для купольных камер, алюминий, 167.5×167.5×42мм	35,00	42,00
DS-1280ZJ-DM8	Монтажная коробка, белая, для купольных камер, алюминий, Ф126.7×35мм	29,00	34,80
DS-1280ZJ-PT6	Монтажная коробка, белая, для купольных камер, алюминий, 136.5×42×162.5мм	46,00	55,20
DS-1280ZJ-XS	Монтажная коробка, белая, алюминий, Ф100×43.2 x 129мм	36,00	43,20
DS-1281ZJ-DM25(M1)	Наклонный потолочный кронштейн, белый, 167.5×174.6×46.6мм	35,00	42,00
DS-1281ZJ-DM25-B	Настенный наклонный кронштейн, белый, для DS-2CD63xx камер, алюминий, 161×156×165.5мм	41,00	49,20
DS-1281ZJ-M(SPTZ)	Монтажная коробка, белая, для DS-2DY3xxx камер, алюминий, 157×61.8×165.7мм	69,00	82,80
DS-1281ZJ-S	Монтажная коробка, белая, для купольных камер, алюминий, 137×56.5×147мм	57,00	68,40
DS-1290ZJ-BL	Зажимной кронштейн, черный, для DS-2CD64xx камер, пластик, 90×70×22мм	12,00	14,40
DS-1291ZJ-BL	Настольный/подвесной кронштейн, черный, для DS-2CD64xx камер, пластик, 87×73×73мм	11,00	13,20
DS-1293ZJ-P	Настенный кронштейн, белый, алюминий, 81×116.6×297.3мм	36,00	43,20
DS-1294ZJ-TRL	Настенный кронштейн, белый, для камер серии mini PanoVu, пластик	18,00	21,60
DS-1296ZJ	Настенный кронштейн, белый, алюминий, 70×79.1×196.5мм	11,00	13,20
DS-1297ZJ-BS	Настольный кронштейн, черный, для DS-2CD68xx камер, пластик, длина 30-45мм	105,00	126,00
DS-1297ZJ-BS(black)	Настольный кронштейн, черный, для DS-2CD68xx камер, пластик, длина 30-45мм	105,00	126,00
DS-1471ZJ-135	Подвесной кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, Ф150×565мм	122,00	146,40
DS-1471ZJ-155	Подвесной кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, Ф155×150×565мм	125,00	150,00
DS-1473ZJ-135	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 136×183.5×230мм	99,00	118,80
DS-1473ZJ-135B	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий, 136×243×290мм	116,00	139,20
DS-1473ZJ-155	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 155×150×240мм	93,00	111,60
DS-1475ZJ-SUS	Крепление на столб, белое, нержавеющая сталь, 127×46×250мм	102,00	122,40
DS-1476ZJ-SUS	Крепление на угол, белое, нержавеющая сталь, 126×105×250мм	102,00	122,40
DS-1602ZJ-pole-P	Крепление на столб, серое, для DS-2CD6Axx камер, алюминий, 117×194×310мм	105,00	126,00
DS-1602ZJ-P	Настенный кронштейн, серый, для DS-2CD6Axx камер, алюминий, 97×182×305мм	76,00	91,20
S-1604ZJ-BOX-CORNER	Крепление на угол с монтажной коробкой, серое, для скоростных поворотных купольных камер DS-2DF82xx, алюминий и сталь, 255.5×314×542.5мм	280,00	336,00
DS-1604ZJ-BOX-P	Настенный кронштейн с монтажной коробкой, серый, для скоростных поворотных купольных камер DS-2DF82xx, алюминий и сталь, 281.2×170.7×395.5мм	192,00	230,40
DS-1604ZJ-BOX-POLE-P	Крепление на столб с монтажной коробкой, серое, для скоростных поворотных купольных камер DS-2DF82xx, алюминий и сталь, 222×139.3×422мм	280,00	336,00
DS-1604ZJ-Corner-P	Крепление на угол, серое, для скоростных поворотных купольных камер DS-2DF82xx, алюминий и сталь, 206.8×261.8×465мм	242,00	290,40
DS-1604ZJ-P	Настенный кронштейн с монтажной коробкой, серый, для скоростных поворотных купольных камер DS-2DF82xx, алюминий, 255×171×355.5мм	166,00	199,20
DS-1604ZJ-Pole-P	Крепление на столб, серое, для скоростных поворотных купольных камер DS-2DF82xx, алюминий, 170.7×261.8×355.5мм	242,00	290,40
DS-1605ZJ-DM30	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 205.6×183.5×333.6мм	195,00	234,00
DS-1660ZJ-P	Кронштейн на парапет, серый, для скоростных поворотных камер DS-2DF82xx, 180×950×800мм	245,00	294,00
DS-1661ZJ-P	Подвесной кронштейн, серый, для скоростных поворотных камер DS-2DF82xx, алюминий, Ф116.5×200мм	84,00	100,80
DS-1662ZJ-P	Подвесной кронштейн, серый, для скоростных поворотных камер DS-2DF82xx, алюминий, Ф116.5×500мм	102,00	122,40
DS-1663ZJ-P	Потолочный кронштейн, серый, алюминий, Ф116.5×57мм	41,00	49,20
DS-1667ZJ	Удлинитель для подвесного кронштейна, белый, сталь, 1500~2500мм	271,00	325,20
DS-1667ZJ-P	Удлинитель для подвесного кронштейна, серый, сталь, 1500~2500мм	271,00	325,20
DS-1673ZJ-P	Крепление на столб, серое, сталь и нержавеющая сталь, Ф67-127мм	76,00	91,20
DS-1682ZJ	Удлинитель для подвесного кронштейна, белый, алюминий, 500мм	69,00	82,80
DS-1682ZJ-P	Удлинитель для подвесного кронштейна, серый, алюминий, 500мм	76,00	91,20

DS-1695ZJ	Настенный кронштейн, белый, для внутренних скоростных поворотных камер, пластик, 157×86×246мм	35,00	42,00
DS-1707ZJ-Y	Настенный кронштейн, для взрывозащищенных камер, 316L нержавеющая сталь, 562.5×180×309мм	767,00	920,40
DS-2664ZJ-P	Подвесной кронштейн, серый, для iDS-2PT91xx камер, алюминий, Ф203.5×217.4мм	641,00	769,20
DS-DM3232B	Кронштейн настольный для монитора DS-D5032FL, черный.	64,00	76,80
DS-DM4242B	Кронштейн настольный для монитора DS-D5042FL, черный.	84,00	100,80
DS-DM5555B	Кронштейн настольный для монитора DS-D5055FL, черный.	84,00	100,80
DS-DM1932W	Кронштейн настенный для монитора DS-D5019QE, DS-D5019QE-B, DS-D5022QE-B, DS-D5022FC, DS-D5032FC, DS-D5032FL, черный.	25,00	30,00
DS-DM4255W	Кронштейн настенный для монитора DS-D5043FC, DS-D5049FL, DS-D5055FL, DS-D5055UL-B, черный.	36,00	43,20
BINET-43"BASE-HK450-	Кронштейн настольный для монитора DS-D5043FL, черный.	70,00	84,00
BINET-49"BASE-HK1252	Кронштейн настольный для монитора DS-D5049FL, DS-D5055UL-B, черный.	84,00	100,80

Smartec

STB-C01W	Кронштейн настенный/потолочный; алюминий; 175 мм. Бежевый цвет	9,00	10,80
STB-C02	Кронштейн настенный/потолочный; алюминий; сквозная проводка; 170 мм	22,00	26,40

Объективы Hikvision

	Вариофокальный 3Мп объектив 1/2.7"; 5-50мм F1.7-C; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.3м; АРД DC; ИК-коррекция; угол обзора гор. 49.6° ~ 5.5°(1/3"); размер Ф43x76.71мм; -20 °C ~ 60 °C; вес 102гр.	452,00	542,40
	Вариофокальный 4Мп объектив 1/2.7"; 5-50мм F1.6-C; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; АРД DC; ИК-коррекция; угол обзора гор. 53.5° ~ 6.2°(1/2.8"); размер Ф40x72.72мм; -20 °C ~ 60 °C; вес 177гр.	452,00	542,40
	Вариофокальный 3Мп объектив 1/2.7"; 2.7-10мм F1.4-C; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; АРД DC; ИК-коррекция; угол обзора гор. 108.2° ~ 35.7°(1/2.8"); размер Ф42x46.9мм; -20 °C ~ 60 °C; вес 100гр.	175,00	210,00
	Вариофокальный 3Мп объектив 1/2.7"; 2.7-12мм F1.2-C; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; АРД DC; ИК-коррекция; угол обзора гор. 97.2° ~ 24.3°(1/3"); размер Ф48.5x61.3мм; -20 °C ~ 60 °C; вес <100гр.	321,00	385,20
	Вариофокальный 3Мп объектив 1/2.7"; 2.7-12мм F1.2-C; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; АРД P-Iris; ИК-коррекция; угол обзора гор. 97.2° ~ 24.3°(1/3"); размер Ф48.5x61.3мм; -20 °C ~ 60 °C; вес <100гр.	326,00	391,20
	Вариофокальный 3Мп объектив 1/1.8"; 4-15мм F1.5-C; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; АРД DC; угол обзора гор. 101.9° ~ 31.3°; размер Ф50.2x73.8мм; -20 °C ~ 60 °C; вес 102гр.	347,00	416,40

	Вариофокальный 3Мп объектив 1/1.8"; 12-50мм F1.5-C; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.3м; АРД DC; ИК-коррекция; угол обзора гор. 33.8° ~ 8.8°; размер Ф48x84.8мм; -20 °C ~ 60 °C; вес 254.1гр.	496,00	595,20
	Вариофокальный 5Мп объектив 1/2.7"; 2.7-13мм F0.95-C; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; АРД DC; угол обзора гор. 116.8° ~ 29.5°; размер Ф61x81.6мм; -20 °C ~ 60 °C; вес 155гр.	379,00	454,80
	Вариофокальный 6Мп объектив 1/1.8"; 7-33мм F0.95-C; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.5м; АРД DC; угол обзора гор. 51.6° ~ 16.7°; размер Ф66x97мм; -20 °C ~ 60 °C; вес 478.8гр.	1108,00	1329,60
	Вариофокальный 8Мп объектив 1/1.8"; 11-40мм F1.5-C; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; АРД DC; ИК-коррекция; угол обзора гор. 36.7° ~ 11.5°; размер Ф48x93.3мм; -20 °C ~ 60 °C; вес 271.2гр.	781,00	937,20
	Вариофокальный 8Мп объектив 1/1.8"; 11-40мм F1.5-C; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; АРД P-Iris; ИК-коррекция; угол обзора гор. 36.7° ~ 11.5°; размер Ф48x93.3мм; -20 °C ~ 60 °C; вес 271.2гр.	787,00	944,40
	Вариофокальный 8Мп объектив 1/1.8"; 3.8-16мм F1.5-C; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; АРД DC; ИК-коррекция; угол обзора гор. 99.8° ~ 27.1°; размер Ф55 x 75мм; -20 °C ~ 60 °C; вес 237гр.	461,00	553,20
	Вариофокальный 8Мп объектив 1/1.8"; 3.8-16мм F1.4-C; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; АРД P-Iris; ИК-коррекция; угол обзора гор. 99.8° ~ 27.1°; размер Ф55 x 75мм; -20 °C ~ 60 °C; вес 237гр.	466,00	559,20
	12Мп объектив 1/1.7"; 3.4мм F1.7-C; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; АРД DC; ИК-коррекция; угол обзора гор. 95.7°; размер Ф48.6x47.03мм; -20 °C ~ 60 °C; вес 191.6гр.	802,00	962,40